

2方向先端可動式 低価格モデル




先端: 180°可動

先端径: $\phi 4.0\text{mm}$ / $\phi 4.6\text{mm}$

モニター: 4.5インチ

ケーブル長: 1m / 2m

カメラプロテクター



前後180°先端可動

MRT-40TH-1M

税抜 ¥120,000
(税込¥132,000)

MRT-40TH-2M

税抜 ¥170,000
(税込¥187,000)

2方向先端可動式でハンドル操作で先端カメラがスムーズに動くので、手の届かない狭所をフレキシブルに確認・撮影することができます。4段階に明るさ調整が可能な高輝度白色LEDライトを搭載、鮮明な画像を撮影&録画できます。ケーブル長1mか2mを用途に合わせてお選びください。

MRT-46P-1M

税抜 ¥130,000
(税込¥143,000)

MRT-46P-2M

税抜 ¥180,000
(税込¥198,000)

MRT-40THをベースに、壊れやすい先端カメラをプロテクターで保護した、 $\phi 4.6\text{mm}$ の細径タイプです。

MRT-46P 先端部



プロテクター交換可 (ネジ式)



製品仕様

モデル	MRT-40TH-1M	MRT-40TH-2M	MRT-46P-1M (プロテクター付)	MRT-46P-2M (プロテクター付)
プローブ径	$\phi 4.0\text{mm}$		$\phi 4.6\text{mm}$	
ケーブル長 / 素材	1m / ステンレススチール	2m / ステンレススチール	1m / ステンレススチール	2m / ステンレススチール
視野角 / 焦点距離 / 湾曲角	120° / 10~100mm / 180° 2方向湾曲			
モニター / 解像度	4.5インチ TFT LCD / 850×480			
カメラ解像度	1280×720			
照明	白色LED 4段階調光機能			
メモリ	microSDカード (最大32GB)			
動作環境 / 防塵・防水性能	温度 本体: 0~40℃ プローブ: 0~60℃ 非結露の相対湿度90% / プローブ先端部とレンズ: IP67 本体: IP52			
電源 / 重量 / 本体寸法	AC100-240V、リチウムイオンバッテリー (内蔵) / 510g / 127×300×120mm (ケーブル含まず)			
付属品	microSDカード、SDカードリーダー、USBアダプター、USBケーブル、クロス、掃除用綿棒、収納ケース、ケース用ショルダーベルト			
オプション	専用スタンド、ホールガイド2本・グリップセット		専用スタンド、ホールガイド2本・グリップセット、追加プロテクター	
税抜価格 (税込)	¥120,000 (¥132,000)	¥170,000 (¥187,000)	¥130,000 (¥143,000)	¥180,000 (¥198,000)

オプション



■ MRTシリーズ専用スタンド

使用することでハンズフリーでの内視鏡の操作が可能です。

重量 / 寸法	280g / 70×230×80mm
税抜価格 (税込)	¥6,000 (¥6,600)



■ MRF/MRTシリーズ ホールガイド2本・グリップセット

MRF/MRTシリーズに取り付け可能なホールガイドで、挿入することでケーブルを真っ直ぐに保持、高所や大型機械などの狭い隙間を簡単に観察できます。

重量 / 寸法	約250g / $\phi 6\text{mm}$ ×700mm (最長・グリップ部含む)
税抜価格 (税込)	¥16,000 (¥17,600)



■ MRT-46P専用追加プロテクター

MRT-46P専用の交換プロテクターです。

重量 / 寸法	0.25g / $\phi 4.6$ ×12mm
税抜価格 (税込)	¥2,500 (¥2,750)