



固 体

液 体

粉 体

税抜 488,000円
(税込 536,800円)小数点以下4桁0.0001
高機能ハイグレードモデル

SID-220W

PAT.NO.7502795

主な特長

● 固体比重測定モード

- ・ 比重と体積は、最小表示0.0001で高精度に測定ができます。
- ・ 測定時間は、3秒(即時測定)～30秒(平均計測)です。
- ・ 従来の手動測定に加え、新たに半自動測定機能により、人為的エラーを抑え高い再現性が得られます。
- ・ 即時測定機能によるリアルタイム測定が可能なので、水に入れた際に比重の変化が急激に起こる物質の比重測定にも対応できます。
- ・ 水に浮く物やペレットも簡単に測定できます。
- ・ 水の水温補正(水温ごとに異なる水の比重補正)は0.1℃単位で補正できるので、様々な工業規格に対応可能です。
- ・ ライマン値計算機能、直前値戻り機能等を付加しました。
- ・ 測定物に合った特注比重測定容器を製作できます。
- ・ RS-232C、USB出力が標準装備です。

● 液体比重測定モード ※液体比重測定モードには、オプションの液体測定セットが必要です。

- ・ 固体比重測定モード⇄液体比重測定モードの切り替えは、ワンタッチの簡単操作です。
- ・ 比重最小表示は、0.0001です。
- ・ 測定時間約20秒の短時間測定です。
- ・ 測定物の必要量は50ccと少量です。
- ・ 測定物の交換は、ビーカーを替えるだけの簡単作業です。

最小表示
0.0001
補助表示
0.00001測定時間
最短3秒水に浮く物
吸水性のある物
も測定可能半自動測定
即時測定
機能特注容器の
製作が可能

製品仕様

モデル	SID-220W
比重最小表示	0.0001(0.00001)
ひょう量	0.0001(0.00001)～220g
測定の種類	固体・液体・粉体
固体の測定可能寸法	45(W)×20(D)×15(H)mm
電源	AC100-240V 50/60Hz
本体重量	7kg
本体寸法	260(W)×360(D)×325(H)mm
付属品	ピンセット、水温計、ステンレスアングル、校正用200g分銅(E2級)、標準皿、ACアダプター、RS-232Cインターフェイス、USBインターフェイス、USBケーブル

オプション

品名	税抜価格(税込価格)
液体測定セット	¥25,000(¥27,500)
プリンター AD-8129TH	¥70,000(¥77,000)
出荷時 JCSS校正証明書	¥60,000(¥66,000)
出荷時 ISO対応書類(3点)	¥45,000(¥49,500)
海外用 英文取扱説明書	¥1,500(¥1,650)

SID-220W用
液体測定セット
(本体は別売)