# 30万円以下の細径φ4.0mmデュアルカメラ先端可動モデル



**側視カメラ付**

**先端:360°可動**

**先端径:φ4.0mm**

**モニター:5インチ**

**ケーブル長:1m/2m/3m**

**MRF-40D-1M**
税抜 ¥230,000
(税込¥253,000)

**MRF-40D-2M**
税抜 ¥250,000
(税込¥275,000)

**MRF-40D-3M**
税抜 ¥270,000
(税込¥297,000)

ジョイスティック操作で360°湾曲する直視カメラと、側面を見ることができる側視カメラの2つのカメラで、観察したい場所を切替えながら自由自在に見ることができます。見やすい5インチの大型ディスプレイと、それぞれのカメラに5段階に調光可能なLEDライトを搭載。また、最大11時間連続使用可能な大容量バッテリーにより長時間の作業が可能です。底面がマグネットのスタンドを標準装備、磁性のあるものに固定し安定させて使用できます。



直視カメラと側視カメラ



専用スタンド付属

## 製品仕様

| モデル | MRF-40D-1M | MRF-40D-2M | MRF-40D-3M |
|---|---|---|---|
| プローブ径 | φ4.0mm | | |
| ケーブル長 / 素材 | 1m / ステンレススチール | 2m / ステンレススチール | 3m / ステンレススチール |
| 視野角 / 焦点距離 / 湾曲角 | 直視 : 140° 側視 : 100° / 直視 : 3〜100mm 側視 : 3〜30mm / 180° 全方向湾曲 | | |
| モニター / 解像度 | 5インチTFT LCD / 1024×768 | | |
| カメラ解像度 | 1280×720 | | |
| 照明 | フロント : 白色LED6灯 サイド : 白色LED1灯 5段階調光機能 | | |
| メモリ | microSDカード (最大64GB) | | |
| 動作環境 / 防塵・防水性能 | 温度 本体 : 0〜40℃ プローブ : 0〜60℃ 非結露の相対的湿度90% / プローブ先端部とレンズ : IP67 本体 : IP52 | | |
| 電源 / 重量 / 本体寸法 | AC100-240V、リチウムイオンバッテリー (内蔵) / 740g / 140×300×160mm (ケーブル含まず) | | |
| 付属品 | microSDカード、SDカードリーダー、USBアダプター、USBケーブル、クロス、掃除用綿棒、専用スタンド、収納ケース | | |
| オプション | ホールド ガイド2本・グリップセット | | |
| 税抜価格 (税込) | ¥230,000 (¥253,000) | ¥250,000 (¥275,000) | ¥270,000 (¥297,000) |

## オプション



### MRF/MRTシリーズ ホールドガイド2本・グリップセット

MRF/MRTシリーズに取り付け可能なホールドガイドで、挿入することでケーブルを真っ直ぐに保持、高所や大型機械などの狭い隙間を簡単に観察できます。

| 重量 / 寸法 | 約250g / φ6mm×700mm (最長・グリップ部含む) |
|---|---|
| 税抜価格 (税込) | ¥16,000 (¥17,600) |