


# 2方向先端可動式 低価格工業用内視鏡



人間工学に基づいた設計で操作が簡単です

2方向先端可動式工業用内視鏡です。ハンドル操作で先端カメラがスムーズに動くので、手の届かない狭所をフレキシブルに確認・撮影することができます。4段階に明るさ調整が可能な高輝度白色LEDライトを6灯搭載、鮮明な画像を撮影&録画できます。カメラと挿入チューブは防塵・防水性能IP67です。



180°先端可動



**φ4.0 mm**   **1.0/2.0m** ケーブル   **4.5inch** モニター   **microSD** 保存   **IP67**

車両、航空機等のエンジン、各部位の検査

装置、設備、ラインの点検・検査

化学プラント、発電所配管、熱交換チューブ、ボイラー配管の検査

隠ぺい物や危険物の捜査及び災害救助

**MRT-40TH-1M**

税抜 **¥120,000** (税込 ¥132,000)

**MRT-40TH-2M**

税抜 **¥170,000** (税込 ¥187,000)

| 商品名        | MRT-40TH-1M  | MRT-40TH-2M        |
|------------|--|--------------------|
| プローブ径      | φ4.0mm   |                    |
| ケーブル長      | 1m   | 2m                 |
| 素材         | ステンレススチール  |                    |
| 視野角 / 焦点距離 | 120° / 10~100mm  |                    |
| 湾曲角        | 180° 2方向湾曲   |                    |
| モニター / 解像度 | 4.5インチTFT LCD / 850×480  |                    |
| カメラ解像度     | 1280×720   |                    |
| 照明         | 白色LED6灯 4段階調光機能  |                    |
| メモリ        | microSDカード(最大32GB)   |                    |
| 動作環境       | 温度 本体 : 0~40℃ プローブ : 0~60℃<br>非結露の相対的湿度90%                         |                    |
| 防塵・防水性能    | プローブ先端部とレンズ : IP67 本体 : IP52                                       |                    |
| 電源         | AC100-240V、リチウムイオンバッテリー(内蔵)  |                    |
| 重量 / 本体寸法  | 510g / 127×300×120mm(ケーブル含まず)                                      |                    |
| 付属品        | microSDカード、SDカードリーダー、USBアダプター、USBケーブル、クロス、掃除用綿棒、収納ケース、ケース用ショルダーベルト |                    |
| 税抜価格(税込)   | ¥120,000(¥132,000)   | ¥170,000(¥187,000) |

2023.5

販売元

**アルファミラージュ株式会社**

大阪 | 〒534-0021 大阪市都島区都島本通3-2-19  
TEL.06-6924-2631 FAX.06-6924-2022

東京 | 〒110-0016 東京都台東区台東3-13-7 加瀬ビル2F  
TEL.03-3835-1853 FAX.03-3835-1855

Email: [alfa@alfamirage.com](mailto:alfa@alfamirage.com) <https://www.alfamirage.com>

Online store : <https://alfamirage.shop-pro.jp>

お問い合わせ・ご用命は